

Pag-iwas sa sakit Kakayanin natin ng magkasama!

“ Sama-sama nating labanan ang pandemya upang maiwasan ang marumi ”
paghahatid sa pamamagitan ng drainage at bentilasyon



Mag-install ng U-trap na may anti-syphonage air valve.

Magbuhos ng hindi bababa sa kalahating litro ng tubig sa bawat outlet ng drainage sa sahig bawat linggo upang matiyak na ang mga U-trap ay naglalaman ng mabisang water seal upang maiwasan

ang mabahong amoy o maruruming substance sa mga drainage pipe mula sa pag-anod sa lugar



Buksan ang bintana na may mas kaunting sagabal sa labas para magmaneho ng mas sarwa at mas malinis na hangin upang isulong ang mabuti bentilasyon



Siyasatin at siguraduhin na ang ground pipe ay maayos na nakakonekta sa anti-syphonage pipe. Ang pagdiskonekta sa anti-syphonage pipe ay hindi wasto at maaaring humantong sa pagkalat ng mga kontaminadong sangkap



Maaaring makapasok sa mga lugar ang maruruming substance/amoy sa pamamagitan ng mga tumutulo na tubo



Kung ang palikuran ay matagal nang hindi nagagamit o nakalimutan ng mga residente na magbuhos ng tubig sa sahig nang regular, ang water seal sa bitag ay maaaring unti-unting mag-evaporate at mawalan ng kakayahang pigilan ang mabahong amoy o maruruming sangkap na pumasok.



Pagpapanatili ng Mas Maayos na Bentilasyon sa Toilet at Lugar ng Kusina.

Kusina: Panatilihin nakabukas nang bahagya ang pinto ng kusina

Toilet: Mag-install ng door louvre, o iwanag bahagyang nakabukas ang pinto o magbigay ng nakatwirang espasyo sa ibaba ng pinto



Panatilihin nakasara ang mga bintana ng lightwell upang maiwasan ang pagpasok ng maruming hangin



Pahusayin ang bentilasyon sa pamamagitan ng exhaust air fan